

BEZPEČNOSTNÍ LIST

dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) v platném znění

| | | | |
|----------------|--|---------------|--|
| Název výrobku: | EX THERM 2K TEKUTÁ LEPENKA (suchá složka) | | |
| Datum vydání: | 4.1.2017 | Datum revize: | |

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

- 1.1. Identifikátor výrobku:** EX THERM 2K TEKUTÁ LEPENKA (suchá složka)
 Identifikační číslo: NA
 Registrační číslo: NA
 Jiné prostředky identifikace: NA
- 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:**
 Určená použití: Izolace proti vlhkosti, vodě a radonu.
 Nedoporučená použití: Směs může být použita pouze pro účely stanovené v návodu k použití
 Zpráva o chemické bezpečnosti: Neení
- 1.3. Podrobné údaje o výrobcí (dodavateli bezpečnostního listu)**
 Obchodní jméno: **Woodcote CZ, a.s.**
 Adresa: 180 00 Praha 9 - Libeň
 Identifikační číslo organizace: 61860085
 Telefon: +420 226 539 130
 E-mail: frantisek.fous@woodcote.cz
 Fax: +420 226 539 123
 www.woodcote.cz
 Odpovědnost za bezpečnostní list: František Fous
- 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace v ČR: 224919293 , 224915402**
 K dispozici nepřetržitě. (Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha2)

Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti

- 2.1. Klasifikace látky nebo směsi: podle nařízení 1272/2008/ES:** Skin Irrit. 2 H318 Způsobuje vážné poškození očí. Eye Dam 1 H315 Dráždí kůži. Skin Sens.1B H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. STOT SE 3 H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky a účinky na lidské zdraví a životní prostředí: Při styku mokrého cementu, čerstvého betonu nebo malty s kůží může dojít k podráždění, vzniku dermatitidy či poleptání. Může dojít k poškození výrobků z hliníku a dalších neušlechtilých kovů. Cement může způsobovat podráždění dýchacích cest. Když cement reaguje s vodou, například jako beton nebo malta, nebo když cement zvlhne, vzniká silně zásaditý roztok. Vzhledem k vysoké zásaditosti mohou mokré cement vyvolávat podráždění pokožky a očí. V důsledku obsahu Cr(VI) může také u některých osob vyvolat alergickou reakci.

2.2. Prvky označení:

podle nařízení 1272/2008/ES (CLP):

výstražný symbol/symboly nebezpečnosti:



Nebezpečí

signální slovo/slova:

standardní věta/věty o nebezpečnosti:

H318 Způsobuje vážné poškození očí
 H315 Dráždí kůži

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest

pokyn/pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku
 P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P501 Odstraňte obsah / obal ve sběrně nebezpečného odpadu.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít

P305+P351+P338+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO tel. 224919293 , 224915402



č.

Verze

BEZPEČNOSTNÍ LIST

dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) v platném znění

| | | | |
|----------------|--|---------------|--|
| Název výrobku: | EX THERM 2K TEKUTÁ LEPENKA (suchá složka) | | |
| Datum vydání: | 4.1.2017 | Datum revize: | |

P302+P352+P333+P313 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/s mýdlem. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
 P261+P304+P340+P312 Zamezte vdechování prachu. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO tel. 224919293 , 224915402

doplňující informace na štítku:

Obsahuje: Portlandský cement, Odprašky z výroby portlandského slínku
Při styku mokrého cementu, čerstvého betonu nebo malty s kůží může dojít k podráždění, vzniku dermatitidy či poleptání.

Může dojít k poškození výrobků z hliníku a dalších neušlechtilých kovů.

Označení dodavatele včetně tel. čísla, IČ.

Směs může být použita pouze pro účely stanovené v návodu k použití.

Dle zákona o odpadech – recyklační symbol.

Hmotnost nebo objem, jde-li o směsi určené k prodeji spotřebiteli.

2.3. Další nebezpečnost: Látka není klasifikována jako PBT nebo vPvB.
 Neobsahuje žádné látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) podle REACH, čl. 57.
Dle zákona o ochraně ovzduší: NA

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.1 Látky

3.2 Směsi

Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:

| 3.2.4 | 1.1 3.1. | 3.2.4. | 3.2.1.,3.2.2 | 3.2.3 | 3.2.1, 3.2.3 |
|--|--------------|-------------------------|--------------|---|---|
| Chemická identita (název) Registrační číslo REACH | Index. číslo | CAS EINECS | Konc. % | Klasifikace | Poznámka |
| Portlandský cement nebude | | 65997-15-1 266-043-4 | <40 | Eye Dam 1 Skin Sens.1B Skin Irrit. 2 STOT SE 3 | H315 H317 H318 H335 PEL+VYR |
| Odprašky z výroby portlandského slínku 01-2119486767-17-0016 | | 68475-76-3 270-659-9 | < 2 | Eye Dam 1 Skin Sens.1B Skin Irrit. 2 STOT SE 3 | H315 H317 H318 H335 PEL+VYR |
| Vápenec není | | 1317-65-3 215-279-6 | | | PEL |
| Oxid křemičitý není | | 14808-60-7 238-878-4 | | | PEL |
| Struska vysokopecní 2119487456-25-xxxx | | 65996-69-2 266-002-0 | | | PEL |
| Popílek není | | | | | PEL |
| Síran vápenatý/sádrovec 01-2119444918-26-xxxx | | | | | PEL |

Poznámka: Uvedená klasifikace odpovídá 100% koncentraci látky. Úplné znění R, H – vět, poznámek a zkratk, viz. bod 16 bezpečnostního listu.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

Není nutná okamžitá lékařská pomoc, ale při přetrvávajících potížích, nebo v případě pochybností, vyhledejte lékaře. Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uveďte lékaře a poskytněte mu informace obsažené na štítku (obalu) nebo v tomto bezpečnostním listu. Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku,

BEZPEČNOSTNÍ LIST

dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) v platném znění

| | | | |
|----------------|--|---------------|--|
| Název výrobku: | EX THERM 2K TEKUTÁ LEPENKA (suchá složka) | | |
| Datum vydání: | 4.1.2017 | Datum revize: | |

s mírně zakloněnou hlavou, uvolněte oděv a dbejte o průchodnost dýchacích cest. Nikdy nevyvolávejte zvracení, zvrací-li postižený sám, dbejte, aby nedošlo k vdechnutí zvratků. Dbejte osobní bezpečnosti při záchranných pracích.

4.1 Popis první pomoci:

Při nadýchání:

Přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch a zajistěte tělesný i duševní klid. Nenechte jej prochladnout. Přetrvávají-li dýchací potíže, dušnost nebo jiné celkové příznaky, vyhledejte lékařskou pomoc/zajistěte lékařské ošetření. V případě bezvědomí zahajte resuscitaci (umělé dýchání, masáž srdce) a přivolejte lékařskou pomoc.

Při styku s kůží:

Odstranit kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky

setřete dokonale suchým hadříkem nebo papírovým ručníkem a potom umyjte pokud možno vlažnou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. Nikdy nepoužívejte rozpouštědel nebo ředidel. Při známkách silného podráždění kůže vyhledejte lékařskou pomoc.

Při zasažení očí:

Odstraňte kontaktní čočky, pokud je postižený používá. Při

otevřených víčkách a nejméně 15 minut vyplachujte (zejména prostory pod víčky), čistou pokud možno vlažnou tekoucí vodou. **Nepoužívat neutralizační roztok!** Vyhledejte (odbornou) lékařskou pomoc.

Při požití:

Uklidněte postiženého a umístěte jej v teple. Ústa

vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí a nemá-li křeče). Nevyvolávejte zvracení. Pokud možno podejte medicínální uhlí v množství 5 rozdrčených tablet. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte štítek popř. obal látky nebo tento bezpečnostní list.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky:

Při nadýchání: Při obvyklém způsobu použití a zachovávání základních hygienických předpisů k nadýchání nedochází.

Při styku s kůží:

Místně účinkuje dráždivě.

Při zasažení očí:

Dráždí oči, může se objevit zarudnutí bělma.

Při požití:

Může dráždit zažívací trakt, může vyvolat nevolnost a zvracení.

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření: Nejsou nutné.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva:

Vhodná hasiva:

Produkt není hořlavý. Způsob hašení přizpůsobit podmínkám okolí.

Nevhodná hasiva:

NA

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi: Cementy nejsou vznětlivé/zápalné a nevybušné a neumožňují ani nepodporují hoření jiných materiálů. Uzavřené nádoby se směsí odstraňte, pokud možno, z blízkosti požáru a chladte je vodou nebo pokryjte pěnou. Hasicí vodou nesmí být zasažena půda a podzemní voda, resp. systém čištění vod.

5.3 Pokyny pro hasiče:

Běžné ochranné prostředky pro hasiče při hašení chemikálií a

izolační dýchací přístroj.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy: Chraňte se osobními ochrannými prostředky, které jsou popsány v kapitole 7 a 8. Ochrana dýchacích cest v situacích, kdy je vysoká úroveň prašnosti.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí: Zabraňte úniku do půdy, spodních / povrchových vod a kanalizace. Při úniku velkých množství látky a zejména při vniknutí do kanalizace nebo vodotečí, informujte hasiče, policii nebo jiný místně kompetentní (vodohospodářský) orgán, popř. odbor životního prostředí krajského úřadu.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění: Rozsypaný materiál v suchém stavu shromážděte a použijte, není-li znečištěn nebo znehodnocen. **Suchý cement:** Používejte suché metody úklidu jako úklid vysáváním nebo odsávání (průmyslové přenosné jednotky vybavené filtry vzduchu s vysokou účinností vůči částicím (EPA a HEPA filtry, EN 1822-1:2009) nebo obdobná zařízení), které snižují emise prachu do ovzduší a nezpůsobují rozptyl / prášení. Nikdy nepoužívejte stlačený vzduch. Je možné mokré čištění (vodní spray, jemná vodní mlha), zabraňte vznosu

BEZPEČNOSTNÍ LIST

dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) v platném znění

| | | | |
|----------------|--|---------------|--|
| Název výrobku: | EX THERM 2K TEKUTÁ LEPENKA (suchá složka) | | |
| Datum vydání: | 4.1.2017 | Datum revize: | |

prachu, setřete prach a vzniklý kal odstraňte (viz mokry cement). Při čištění za mokra není možné vysávání a čištění pomocí kartáčů, zajistěte, aby pracovníci nosili vhodné osobní ochranné pomůcky a zabraňte šíření prachu. Předcházejte vdechování cementu i kontaktu s pokožkou. Pro odstranění dejte do vhodných a uzavřených nádob a zlikvidujte podle místní legislativy, viz. kapitola 13. **Mokry cement:** Při čištění mokrého cementu, ho umístěte do kontejneru. Nechejte materiál vysušit a ztuhnout před likvidací, jak je popsáno v oddíle 13.

6.4 Odkaz na jiné oddíly:

bezpečnostního listu.

Řiďte se rovněž ustanoveními oddílů 7, 8 a 13 tohoto

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení:

Používejte vhodné osobní ochranné pracovní prostředky.

Předcházejte vdechování cementu i kontaktu s pokožkou. Produkt nezametejte. Používejte suchých metod úklidu jako úklid vysáváním nebo odsáváním, které snižují emise prachu do ovzduší. Nemanipulujte s materiály ani jej neskladujte poblíž potravin a nápojů ani kuřáckých potřeb. V prašném prostředí noste protiprachovou masku, příp. respirátor a ochranné brýle. K zabránění kontaktu s pokožkou noste ochranné rukavice. Dodržujte základní hygienická a bezpečnostní pravidla pro práci. Zabraňte kontaminaci půdy a úniku do povrchových nebo podzemních vod a kanalizace.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí:

Skladujte v těsně uzavřených originálních obalech na suchém, chladném a dobře větraném místě. Sypký cement by měl být skladován v silech, která jsou vodotěsná, suchá (tj. vnitřní kondenzace je minimalizována), čistá a chráněná proti znečištění. Nebezpečí utonutí: Cement se může hromadit na stěnách uzavřených prostor nebo na nich ulpívat. Cement se může nečekaně uvolnit, zhroutit nebo spadnout. Kvůli nebezpečí utonutí nebo udušení nevstupujte do uzavřených prostor, jako jsou sila, zásobníky, nákladní auta na přepravu sypkých materiálů ani do jiných skladovacích obalů či nádob, ve kterých se skladují cementy nebo které je obsahují, aniž byste přijali vhodná bezpečnostní opatření. Kvůli neslučitelnosti materiálů nepoužívejte hliníkové obaly. Balené výrobky by měly být skladovány v originálních dobře uzavřených pytlích, v chladu a suchu, chraňte před znečištěním, aby nedocházelo ke ztrátě kvality. Pytle by měly být skladovány (vrstveny) stálým způsobem. Nepoužívejte hliníkové nádoby kvůli neslučitelnosti materiálů Uchovávejte odděleně od potravin, krmiv a léků. Skladujte mimo dosah dětí.

7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití:

Izolace proti vlhkosti, vodě a radonu.

Kontrola obsahu rozpustného Cr(VI): Cementy ošetřené redukčním činidlem Cr(VI) se podle předpisů uvedených v oddíle 15 účinnost redukčního činidla s časem snižuje. Proto musí cementové pytle a/nebo dodací dokumentace obsahovat informace o datu balení, podmínky skladování a doba skladování, po kterou se zachová aktivita redukčního činidla a je udržen obsah rozpustného šestimocného chromu pod 0,0002% z celkové hmotnosti cementu, ve shodě s normou EN 196-10. Musí být uvedeny odpovídající skladovací podmínky pro zachování účinnosti redukčního činidla.

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry

8.1.1 Expoziční limity podle nařízení vlády č.361/2007 Sb., v platném znění:

| Látka | 1.2 číslo CAS | PEL | NPK-P | Poznámky | Faktor přepočtu na ppm. |
|---------------------|---------------|---|-------|----------|--|
| | | mg. m ⁻³ | | | |
| Cement | | 10,0 | | | |
| Vápenec, mramor | | 10,0 | | | |
| Vysokopeční struska | | 10,0 | | | |
| Popílek | | 10,0 | | | |
| Sádra | | 10,0 | | | |
| Látka | | PEL _r (mg.m ⁻³) respirabilní frakce (F _r) F _r =100% ^{b)} | | | PEL ₀ (mg.m ⁻³) celková koncentrace |

D - při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůží.

S - látka má senzibilizační účinek.

P - u látky nelze vyloučit závažné pozdní účinky.

I - dráždí sliznice, oči, dýchací cesty a kůži.

P - pro hodnocení expozice je rozhodující výsledek vyšetření plumbemie.*

BEZPEČNOSTNÍ LIST

dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) v platném znění

| | | | |
|----------------|--|---------------|--|
| Název výrobku: | EX THERM 2K TEKUTÁ LEPENKA (suchá složka) | | |
| Datum vydání: | 4.1.2017 | Datum revize: | |

* - u NPK-P je brán zřetel na fyzikálně-chemické vlastnosti (např. výbušnost)

| | |
|--------------------------------|---|
| 8.1.2 | Expoziční limity podle směrnice 98/24/ES (2004/37/ES): Zapracovány do nařízení vlády č.361/2007 Sb., v platném znění. |
| 8.1.3 | Biologické limitní hodnoty: (vyhl. 432/2003 Sb.) Nejsou stanoveny. |
| 8.1.4 | Hodnoty DNEL a PNEC: DNEL inhalační (8h): 3 mg/m ³ DNEL dermální: neaplikuje se DNEL orální: není relevantní Hodnoty DNEL se vztahují na respirabilní prach, zatímco odhady expozice pro nástroj MEASE odrážejí vdechovatelnou (inhalovatelnou) frakci. Proto je další bezpečnostní rezerva neodmyslitelně součástí posouzení řízení rizik a odvozených opatření k řízení rizik. Pro pracovníky neexistuje žádná hodnota DNEL pro cementy pro dermální (kožní) expozici, a to ani ze studií bezpečnosti, ani z lidské praxe. Protože jsou cementy klasifikovány jako dráždivé pro pokožku a oči, dermální expozice musí být snížena až na technicky proveditelné minimum. PNEC vodní prostředí: neaplikuje se PNEC sediment: neaplikuje se PNEC půdní prostředí: neaplikuje se Posouzení expozice do vodního životního prostředí je založeno na možných změnách pH. Určování expozice se provádí zhodnocením výsledného dopadu pH. Hodnota pH povrchové vody, podzemní vody a odpadních vod do ČOV by neměla překročit hodnotu 9. |
| 8.2 Omezování expozice: | Opatření k omezování vzniku prachu a k zabránění šíření prachu v prostředí jako je odprašování, odtahová ventilace a suché metody úklidu, které nezpůsobují rozptyl ve vzduchu. |

| Expoziční scénář | PROC* | Expozice | Lokální řízení / místní opatření | Efektivita |
|---|-------------------|--|--|-------------|
| Průmyslová výroba hydraulických stavebních a konstrukčních materiálů | 2, 3 | Délka není omezena (až 480 minut za směnu, 5 směn týdně) | nepožadováno | - |
| | 14,26 | | A) nepožadováno nebo B) běžné lokální odsávání | 78 % |
| | 5,8b,9 | | A) plná / celková ventilace nebo B) běžné lokální odsávání | 17 % |
| Průmyslové použití suchých hydraulických stavebních a konstrukčních materiálů (uvnitř, vně) | 2 | | nepožadováno | - |
| | 14,22,26 | | A) nepožadováno nebo B) běžné lokální odsávání | 78 % |
| | 5,8b,9 | | A) plná / celková ventilace nebo B) běžné lokální odsávání | 17 % |
| Průmyslové použití mokřích suspenzí hydraulických stavebních a konstrukčních materiálů | 7 | | A) nepožadováno nebo B) běžné lokální odsávání | - |
| | 2,5,8b,9,10,13,14 | | | 78 % |
| | 5,8b,9 | | nepožadováno | |
| Profesionální použití | 2 | | nepožadováno | |
| Suchých hydraulických stavebních a konstrukčních materiálů (uvnitř, vně) | 9,26 | | A) nepožadováno nebo B) běžné lokální odsávání | - |
| | 5,8a,8b,14 | | A) nepožadováno nebo B) běžné lokální ventilace | 72 % |
| | 19 | | Lokální opatření nejsou použitelná, pouze v dobře větratelných místnostech | 87 % 50% |

BEZPEČNOSTNÍ LIST

dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) v platném znění

| | | | |
|----------------|--|---------------|--|
| Název výrobku: | EX THERM 2K TEKUTÁ LEPENKA (suchá složka) | | |
| Datum vydání: | 4.1.2017 | Datum revize: | |

| | | | |
|---|---|--|----------------|
| Profesionální použití mokrých suspenzí hydraulických stavebních a konstrukčních materiálů | 11 2,5,8a,8b,9, 10,13,14,19 5,8b,9 | nebo venku A) nepožadováno nebo B) běžné lokální odsávání nepožadováno | - 72 % - |
|---|---|--|----------------|

8.2.1 Omezování expozice pracovníků:

Ventilace, odsávání prachu u zdroje. Uvedené osobní ochranné pracovní prostředky musí vyhovovat směrnici 89/686/EHS a nařízení vlády ČR č. 21/2003 Sb. Jejich rozsah je povinen stanovit uživatel látky/směsi dle ustanovení zákona 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a nařízení vlády 495/2001 Sb. Dle situace na pracovišti. Měřit koncentraci látky na pracovišti. Úplný soubor specifických ochranných a preventivních opatření viz. bod 7 bezpečnostního listu. Použijte obvyklá preventivní opatření při zacházení s chemikáliemi. Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Při přestávkách a po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem a natřít reparačním krémem. Nemněte si ani si nesahejte špinavými rukama do očí. Při práci zamezte klečení v čerstvé maltě nebo betonu, je-li to možné. Pokud se nelze vyvarovat, použijte vhodné vodotěsné osobní ochranné prostředky. Při práci se cementem nejezte, nepijte ani nekuřte, čímž zabráníte kontaktu s pokožkou či ústy. Před zahájením práce s cementem použijte ochranný krém a používejte ho opakovaně v pravidelných intervalech. Ihned po práci s cementem nebo s materiály obsahujícími cement je třeba, aby se pracovníci umyli nebo osprchovali nebo použili produkty na zvlhčení pokožky. Odložte kontaminovaný oděv, obuv, hodinky atd. a před opětným použitím je důkladně očistěte.

8.2.2

Individuální ochranná opatření včetně osobních

ochranných prostředků:

a) Ochrana očí a obličeje:

Za normálních podmínek (při obvyklém použití) odpadá. Při práci, kde hrozí riziko zasažení kapalinou (podle charakteru vykonávané práce) ochranné brýle se stranicemi/uzavřené brýle/ochranný obličejový štít podle ČSN EN 166:2002 (83 2401) Osobní prostředky k ochraně očí. Základní ustanovení.

b) Ochrana kůže:

- Ochrana rukou:

Nepropustné ochranné rukavice, odolné vůči zásadám, označené piktogramem pro chemická nebezpečí (Příloha C k ČSN EN 420:2004 (83 2300) – Ochranné rukavice. Všeobecné požadavky a metody zkoušení) s uvedeným kódem např. F, J podle Přílohy A k ČSN EN 374-1:2004 (83 2310) Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům. Část 1: Terminologie a požadavky na provedení. Rukavice musí být zkoušeny podle ČSN EN 420 popř. podle ČSN EN 374-3:2004 (83 2310) Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům. Část 3: Stanovení odolnosti proti penetraci chemikálií. Dobu průniku, stanovenou výrobcem, je třeba dodržet a po jejím uplynutí rukavice vyměnit. Při poškození je třeba rukavice ihned vyměnit. Obecně platí: Výběr vhodných ochranných rukavic nezávisí jen jejich na materiálu, ale i na dalších kvalitativních znacích, které mohou být dokonce značně rozdílné podle výrobců těchto prostředků. Kromě toho, protože směs může být používána k různým účelům ve směsi s dalšími látkami, nelze vhodnost surovin, z nichž jsou rukavice vyrobeny, pro všechny účely předem určit a musí být ověřen při skutečném použití.

- Jiná ochrana:

Při stálé práci vhodný ochranný pracovní oděv, vnitřně podšitý bavlnou, vysoké boty, oděv s uzavřenými rukávy a nohavicemi, jakož i prostředky na ochranu pokožky (včetně ochranných krémů). Obzvláště je třeba zajistit, aby se mokrá cement nedostal do bot. V případech, kdy se nelze vyvarovat kontaktu, např. při pokládce/aplikaci betonové směsi nebo potěrů, použijte vodě odolné kalhoty a ochranu kolen. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Zašpiněné a potřísněné části oděvu svlékněte. Kontaminovaný oděv před opětným použitím vyperte. Před pauzou, obědem, po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem a pokožku ošetřete vhodnými reparačními prostředky.

c) Ochrana dýchacích cest:

Za normálních podmínek (při obvyklém použití) odpadá. Při stálé práci, nedostatečném větrání a překračování PEL, při selhání kontrolních a ventilačních systémů, při zvýšení koncentrací par např. v špatně větratelných prostorách, při haváriích apod. použijte vhodnou ochranu dýchacích cest což je maska s filtrem typu A nebo AX podle ČSN EN 14387:2004 (83 2220) Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Proti plynné a kombinované filtry. Požadavky, zkoušení a značení; popř. izolační dýchací přístroj.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) v platném znění

| | | | |
|----------------|--|---------------|--|
| Název výrobku: | EX THERM 2K TEKUTÁ LEPENKA (suchá složka) | | |
| Datum vydání: | 4.1.2017 | Datum revize: | |

| Expoziční scénář (cement) | PROC* | Expozice | Specifikace dýchací ochranné pomůcky (RPE) | RPE efektivita – určený faktor ochrany (APF) |
|--|-------------------------|----------|--|--|
| Průmyslová výroba hydraulických stavebních a konstrukčních materiálů | 2,3 | | nepožadováno | |
| | 14,26 | | A) P1 maska (FF, FM) nebo B) nepožadováno | APF = 4 |
| | 5,8b,9 | | A) P2 maska (FF, FM) nebo B) P1 maska (FF, FM) | APF = 10 APF = 4 |
| Průmyslové použití suchých hydraulických stavebních a konstrukčních materiálů (uvnitř, vně) | 2 | | nepožadováno | |
| | 14,22,26 | | A) P1 maska (FF, FM) nebo B) nepožadováno | APF = 4 |
| | 5,8b,9 | | A) P2 maska (FF, FM) nebo B) P1 maska (FF, FM) | APF = 10 APF = 4 |
| Průmyslové použití mokrých suspenzí hydraulických stavebních a konstrukčních materiálů | 7 | | A) P1 maska (FF, FM) nebo B) nepožadováno | APF = 4 |
| | 2,5,8b,9,10,13,14 | | nepožadováno | |
| Profesionální použití suchých hydraulických stavebních a konstrukčních materiálů (uvnitř, vně) | 2 | | P1 maska (FF, FM) | APF = 4 |
| | 9,26 | | A) P2 maska (FF, FM) nebo B) P1 maska (FF, FM) | APF = 10 APF = 4 |
| | 5,8a,8b,14 | | A) P3 maska (FF, FM) nebo B) P1 maska (FF, FM) | APF = 20 APF = 4 |
| | 19 | | P2 maska (FF, FM) | APF = 10 |
| Profesionální použití mokrých suspenzí hydraulických stavebních a konstrukčních materiálů | 11 | | A) P2 maska (FF, FM) nebo B) P1 maska (FF, FM) | APF = 10 APF = 4 |
| | 2,5,8a,8b,9,10,13,14,19 | | nepožadováno | |

d) Tepelné nebezpečí:

Neuvedeno.

8.2.3 Omezování expozice životního prostředí:

Zabraňte úniku do spodních/povrchových vod a kanalizace.

Dodržet emisní limity. Omezování expozice životního prostředí pro emise částic cementu do ovzduší musí být v souladu s dostupnými technologiemi a předpisy pro emise prachových částic obecně. Omezování expozice životního prostředí je relevantní pro vodní prostředí jako emise cementu v různých fázích životního cyklu (výroba a použití) hlavně vzhledem k podzemní a odpadní vodě. Efekt ve vodním prostředí a hodnocení rizik zahrnuje vliv na organismy / ekosystémy v důsledku případné změny související s pH (rozpuštění hydroxidu). Toxicita dalších rozpuštěných anorganických iontů

BEZPEČNOSTNÍ LIST

dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) v platném znění

| | | | |
|----------------|--|---------------|--|
| Název výrobku: | EX THERM 2K TEKUTÁ LEPENKA (suchá složka) | | |
| Datum vydání: | 4.1.2017 | Datum revize: | |

je očekávaná jako zanedbatelná ve srovnání s možným účinkem změny pH. Pro veškeré účinky, které mohou nastat během výroby a použití, se očekává místní měřítko v souvislosti se změnou pH. pH odpadních vod a povrchové vody by neměla přesáhnout hodnotu 9. V opačném případě by to mohlo dojít k dopadu na městské čistírny odpadních vod a průmyslových odpadních vod (ČOV). Vzhledem k tomuto posouzení expozice se doporučuje postupovat následovně: Stupeň 1: Získat informace o odpadních pH a příspěvku cementu na výsledné pH. Pokud je hodnota vyšší než pH 9, lze tuto změnu přisuzovat cementu, pak jsou zapotřebí další kroky k zajištění bezpečného používání. Stupeň 2: Získat informace o pH vody na vtoku. pH vody na vstupu nesmí překročit hodnotu 9. Stupeň 3: Změřte pH v recipientu na výtoku. Pokud je hodnota pH nižší než 9, je bezpečné používání přiměřeně prokázáno. Je-li zjištěná hodnota pH vyšší než 9, musí být přijata opatření k řízení rizik: odpadní vody musí podstoupit neutralizace, a tak musí být zajištěno bezpečné používání cementu při výrobě nebo jeho používání.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

- a) vzhled: Bílý, šedý prášek (velikost částic především 5-30 µm)
- b) zápach: Bez zápachu
- c) prahová hodnota zápachu: Žádná pachová mez, je bez zápachu
- d) pH (T = 20°C ve vodě, poměr voda-pevná látka 1:2): 11 – 13,5
- e) bod tání/tuhnutí: > 1250°C
- f) počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: Nepoužije se, neboť za normálních atmosférických podmínek je bod tání > 1250°C
- g) bod vzplanutí: Nepoužije se, neboť není kapalný
- h) rychlost vypařování: Nepoužije se, neboť není kapalný
- i) hořlavost (pevné látky, plyny): Nepoužije se, neboť jde o pevnou látku, která není hořlavá a nezpůsobuje požár v důsledku tření, ani k němu nepřispívá
- j) horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti: Nepoužije se, neboť nejde o hořlavý plyn
- k) tlak páry (při 20°C): Nepoužije se, neboť bod tání je > 1250°C
- l) relativní hustota par: Nepoužije se, neboť bod tání je > 1250°C
- m) relativní hustota: 2,75 – 3,20; zdánlivá hustota: 0,9 – 1,5 g/cm³
- n) rozpustnost ve vodě (T=20°C): Neuváděno – neposkytnuty informace výrobcem
- o) rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda: Nepoužije se, neboť jde o anorganickou látku
- p) teplota samovznícení: Nepoužije se (nejsou samozápalné / nemají vlastnost samozápalnost – ve skladbě nejsou obsažena žádná organokovová, organomalloidní či organofosfinová pojiva nebo jejich deriváty ani jiné samozápalné složky)
- q) teplota rozkladu: Nepoužije se, neboť není přítomen žádný organický peroxid
- r) viskozita: Nepoužije se, neboť nejde o kapalinu
- s) výbušné vlastnosti: Nepoužije se, neboť nejde o výbušninu ani pyrotechniku, neboť látka sama o sobě není schopna chemickou reakcí vytvářet plyn při takové teplotě a tlaku a takovou rychlostí aby způsobila škody svému okolí. Není schopna samovolné exotermické chemické reakce
- t) oxidační vlastnosti: nepoužije se, neboť nezpůsobuje hoření jiných materiálů ani k němu nepřispívá

9.2 Další informace

- mísitelnost: Neuváděno – neposkytnuty informace výrobcem
- rozpustnost v tucích (rozpuštědlo-olej): Neuváděno – neposkytnuty informace výrobcem
- vodivost: Neuváděno – neposkytnuty informace výrobcem
- třída plynů: Neuváděno – neposkytnuty informace výrobcem

BEZPEČNOSTNÍ LIST

dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) v platném znění

| | | | |
|----------------|--|---------------|--|
| Název výrobku: | EX THERM 2K TEKUTÁ LEPENKA (suchá složka) | | |
| Datum vydání: | 4.1.2017 | Datum revize: | |

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita:** Po smíchání s vodou cement ztvrdne na stabilní hmotu, která není v normálním prostředí reaktivní.
- 10.2 Chemická stabilita:** Suché cementy jsou stabilní, dokud jsou správně skladované (viz oddíl 7) a jsou slučitelné/kompatibilní s většinou ostatních stavebních materiálů. Je třeba uchovávat je v suchu. Je třeba vyloučit kontakt s neslučitelnými materiály. Mokry cement je zásaditý/alkalický a neslučitelný s kyselinami, s amonnými solemi, s hliníkem či s jinými neušlechtilými kovy. Cement se rozpouští v kyselině fluorovodíkové za vzniku žíravého plynu. tetrafluoridu křemičitého. Cementy reagují s vodou za vzniku křemičitanů a hydroxidu vápenatého. Křemičitany v cementech reagují se silnými oxidačními činidly jako je fluor, fluorid boritý, fluorid chloritý, fluorid manganitý a difluorid kyslíku.
- 10.3 Možnost nebezpečných reakcí:** Cement nezpůsobuje žádné nebezpečné reakce.
- 10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit:** Vlhké podmínky při skladování mohou způsobit hrudkovatění a ztrátu kvality produktu.
- 10.5 Neslučitelné materiály:** Kyseliny, amonné soli, hliník nebo jiné neušlechtilé kovy. Je třeba se vyhnout nekontrolovanému používání hliníkového prášku, vzniká/vyvíjí se vodík.
- 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu:** Cementy se nerozkládají na žádné nebezpečné produkty.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

Informace o toxikologických účincích Na rozdíl od senzibilizace kůže mají portlandský slínek a cementy pro běžné použití stejné toxikologické a ekotoxikologické vlastnosti.

Směsi:

- LD₅₀, orálně, potkan (mg.kg⁻¹): Ze studií s odprašky z výroby portlandského slínku nevyplývají žádné údaje o toxicitě (Na základě dostupných dat nejsou kritéria klasifikace splněna)
- LD₅₀, dermálně, potkan nebo králík (mg.kg⁻¹): 2000 mg/kg/24h (Na základě dostupných dat nejsou kritéria klasifikace splněna)
- LD₅₀, inhalačně, potkan, pro plyny a páry (mg.l⁻¹): Nebyly pozorovány žádné akutní účinky při vdechování (Na základě dostupných dat nejsou kritéria klasifikace splněna)
- a) akutní toxicita: NA.
- b) dráždivost: Při kontaktu cementu s mokrou pokožkou způsobit zduření, pukání či praskání pokožky. Delší kontakt se současným třením může způsobit silné popáleniny. Portlandský slínek způsobil různorodý obraz vlivů na rohovku a vypočtený index dráždivosti byl cca 128. Cementy pro obecné použití obsahují různá množství portlandského slínku, popílku, vysokopecní strusky a sádry, přírodního purolánu a kalcinované břidlice, křemičitého prachu a vápence. Příímý kontakt s cementem může způsobit poškození rohovky mechanickou zátěží, okamžité nebo opožděné podráždění nebo zánět. Příímý kontakt s větším množstvím suchého prachu z cementu nebo potřísnění/postříkání mokrym cementem může způsobit účinky od lehkého podráždění očí (např. zánět spojivek či očního víčka) po chemické popáleniny / poleptání a slepotu. Prach portlandského cementu může dráždit hrdlo a dýchací cesty. Po vystavení osoby působení koncentrace vyšší než expoziční limity na pracovišti se může projevit kašláni, kýchání a dýchavičnost / dušnost. Celkově struktura důkazů jasně naznačuje, že expozice v pracovním prostředí cementovým prachem způsobuje nedostatečnost dýchací funkce. Avšak dostupné důkazy jsou momentálně nedostatečné ke stanovení určité jistoty ve vztahu velikosti dávky a těchto účinků. Nebezpečnost při vdechnutí: Nepoužije se, neboť cementy se nepoužívají jako aerosol. Vdechování cementového prachu může zhoršit stávající nemoci dýchacích cest či zdravotní stav jako je emfyzém (rozedma plic) nebo astma či stávající stav pokožky či očí.
- c) žíravost: NA
- d) senzibilizace: Někteří jednotlivci mohou trpět po expozici mokrym cementovým prachem ekzémem způsobeným buď vysokým pH, které vyvolává kontaktní dermatitidu z podráždění po dlouhodobém kontaktu, nebo imunologickou reakcí na rozpustný Cr(VI), který vyvolává kontaktní alergickou dermatitidu. Reakce se může objevit v různých formách od mírné vyrážky až po těžkou dermatitidu a je kombinací obou výše uvedených mechanismů. Pokud cement obsahuje redukční činidlo k redukci obsahu rozpustného Cr(VI) a pokud v době skladovatelnosti není překročen limit pro rozpustný Cr(VI), senzibilizující účinek se neočekává. Neexistují příznaky přecitlivělosti dýchacích cest. Na základě dostupných dat nejsou kritéria klasifikace splněna.
- e) toxicita opakované dávky: NA
- f) karcinogenita: Nebyla potvrzena žádná kauzální souvislost mezi expozicí portlandským cementem a rakovinou. Epidemiologická literatura nepodporuje označení portlandského cementu za možný lidský karcinogen. Portlandský cement není klasifikovaný jako lidský karcinogen (podle ACGIH A4: Činidla, která vyvolávají obavy, že by mohla být karcinogenní pro lidi, ale která nelze definitivně posoudit v důsledku nedostatku dat. Studie in vitro či na zvířatech neposkytují indikace karcinogenity, které jsou dostatečné pro klasifikaci činidla některým z dalších označení). Portlandský cement obsahuje až 5 % odprašků. Na základě dostupných dat nejsou kritéria klasifikace splněna.
- g) mutagenita: Žádná indikace. Na základě dostupných dat nejsou kritéria

BEZPEČNOSTNÍ LIST

dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) v platném znění

| | | | |
|----------------|--|---------------|--|
| Název výrobku: | EX THERM 2K TEKUTÁ LEPENKA (suchá složka) | | |
| Datum vydání: | 4.1.2017 | Datum revize: | |

klasifikace splněna.

h) toxicita pro reprodukci:

Další informace:

bezpečnostního listu.

Na základě dostupných dat nejsou kritéria klasifikace splněna.

Více informací o nebezpečných látkách viz. bod 3

ODDÍL 12: Ekologické informace**12.1 Toxicita:**

Výrobek není nebezpečný pro životní prostředí. Ekotoxikologické testy portlandského cementu na Daphnia magna [odkaz (5)] a Selenastrum coli [odkaz (6)] ukázaly jen nízké toxické působení. Proto LC50 a EC50 hodnoty nebylo možné určit [odkaz (7)]. Neexistuje žádný náznak o toxicitě v sedimentu [odkaz (8)]. Přítomnost velkého množství cementu ve vodě však může způsobit zvýšení pH, a proto mohou být za určitých okolností toxické pro život ve vodě (vodní prostředí, vodní organismy).

- LC₅₀, 96 hod., ryby (mg.l⁻¹):

NA

- EC₅₀, 48 hod., dafnie (mg.l⁻¹):

NA

- IC₅₀, 72 hod., řasy (mg.l⁻¹):

NA

12.2 Persistence a rozložitelnost:

cement nepředstavuje nebezpečí toxicity.

Irelevantní, neboť cementy jsou anorganický materiál. Ztvrdlý

12.3 Bioakumulační potenciál:

cement nepředstavuje nebezpečí toxicity.

Irelevantní, neboť cementy jsou anorganický materiál. Ztvrdlý

12.4 Mobilita v půdě:

cement nepředstavuje nebezpečí toxicity.

Irelevantní, neboť cementy jsou anorganický materiál. Ztvrdlý

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB:

cement nepředstavuje nebezpečí toxicity.

Irelevantní, neboť cementy jsou anorganický materiál. Ztvrdlý

12.6 Jiné nepříznivé účinky:

NA

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování**13.1 Metody nakládání s odpady:****Vhodné metody pro odstraňování látky nebo směsi a kontaminovaného obalu:**

a) Zneškodněte v souladu s příslušnými předpisy. Nesmí se odstraňovat společně s odpady z domácnosti. Za zařazení odpadu a jeho odstranění zodpovídá původce odpadu. Zbytky produktu i prázdný obal je nutné likvidovat v souladu s platnou legislativou jako nebezpečný odpad na místě určeném obcí k odstraňování nebezpečných odpadů, nebo předat k odstranění odborně způsobilé osobě dle zákona 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Obal znečištěný výrobkem odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu. Recyklovat nebo skládkovat podle platných právních úprav. Cementy mohou být znovu použity, pokud nejsou znečištěny ani nijak jinak znehodnoceny. Cementy mohou být znovu použity, pokud nejsou znečištěny ani nijak jinak znehodnoceny. Produkt - nepoužité zbytky nebo vysypaný suchý materiál Seberte suché nepoužité zbytky nebo vysypaný suchý materiál, jak je. Označte kontejnery. Je možné materiál znovu použít při zvážení doby použitelnosti a požadavku, aby se zabránilo prášení. V případě likvidace, tvrdnou s vodou a likvidovat podle bodu níže "Produkt - po smíchání s vodou/po přidání vody, vytvrdlý". Produkt - kaly Nechte kaly ztuhnout, vyvarujte se pronikání nebo vylívání do odpadních vod a kanalizačních systémů nebo do vodních ploch (např. potoky) a likvidujte, jak je vysvětleno níže v části "Produkt - po smíchání s vodou/po přidání vody, vytvrdlý". Produkt - po smíchání s vodou/po přidání vody, vytvrdlý Zlikvidujte podle místní legislativy. Zabraňte přístupu do systému odpadních vod. Zlikvidujte vytvrdlý výrobek jako konkrétní odpad. Vzhledem k tomu, že vytvrdnutím se stává materiál poměrně inertním, betonové odpad není nebezpečný odpad. Katalogové číslo odpadu: 10 13 14 – Odpadní beton a betonový kal.

Katalogové číslo odpadu: 17 01 01 – Beton.

Katalogové číslo odpadu 15 01 01 – Papírové a lepenkové obaly.

b) **Fyzikální/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit způsob nakládání s odpady:** Směs je Bílý, šedý prášek (velikost částic především 5-30 µm).

c) **Zabraňte úniku do kanalizace.**

d) **Zvláštní bezpečnostní opatření pro každý doporučený způsob nakládání s odpady:** NA

Legislativa: Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění, Vyhláška č. 381/2001 Sb. katalog odpadů, Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů atd.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu**14.1 Číslo OSN:**

Není nebezpečnou věcí pro přepravu.

14.2 Náležitý název OSN pro zásilku:

NA

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:

NA

BEZPEČNOSTNÍ LIST

dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) v platném znění

| | | | |
|----------------|--|---------------|--|
| Název výrobku: | EX THERM 2K TEKUTÁ LEPENKA (suchá složka) | | |
| Datum vydání: | 4.1.2017 | Datum revize: | |

14.4 Obalová skupina: NA

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí: NA

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: NA

Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC: není k dispozici

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi:

-Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky,... + NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 830/2015 v platném znění.

-Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008+ 790/2009+618/2012 + 286/2011 v platném znění

- NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 552/2009

- Směrnice komise 91/322/EHS, o stanovení směrných limitních hodnot prováděním směrnice Rady 80/1107/EHS o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí chemickým, fyzikálním a biologickým činitelům při práci.

- Směrnice Rady 98/24/ES, o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci (čtrnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)

- Směrnice komise 2000/39/ES, o stanovení prvního seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti k provedení směrnice Rady 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci.

- Směrnice komise 2006/15/ES o stanovení druhého seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti k provedení směrnice Rady 98/24/ES a změně směrnic 91/322/EHS a 2000/39/ES

Používaná legislativa: Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) v platném znění, vyhláška č. 402/2011 o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí...v platném znění. zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění, vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, vyhláška č.383//2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, nařízení vlády č. 361/2007 Sb.+ 93/2012 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, vyhláška č. 432/2003 Sb." kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, ZÁKON č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění, vyhláška č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování ... v platném znění, zákon č. 477/2001 Sb. o obalech, vyhláška č. 115/2002 Sb. o podrobnostech nakládání s obaly, v platném znění, § 6 - Zákona č. 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění, sdělení č. 8/2013 Sb. Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňují sdělení č. 17/2011 Sb. Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňují sdělení č. 17/2011 Sb., č. 13/2009 Sb. m. s., č. 14/2007 Sb., č. 33/2005 Sb., č. 159/1997 Sb., č. 186/1998 Sb., č. 54/1999 Sb., č. 93/2000 Sb. m. s., č. 6/2002 Sb. m. s., č. 65/2003 Sb. m. s. a č. 77/2004 Sb. m. s. o vyhlášení přijetí změn a doplňků "Přílohy A - Všeobecná ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů" a "Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě" Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) sdělení č. 19/2007 Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňují sdělení č. 34/2005 Sb., č. 61/1991 Sb., č. 251/1991 Sb., č. 274/1996 Sb., č. 29/1998 Sb., č. 60/1999 Sb., č. 9/2002 Sb. m. s., č. 46/2003 Sb. m. s. a č. 8/2004 Sb. m. s. o vyhlášení změn a doplňků Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), přijaté v Bernu dne 9. května 1980, vyhlášené pod č. 8/1985 Sb.(RID), české státní normy, harmonizované normy, atd.

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti: Není k dispozici.

ODDÍL 16: Další informace

Změny provedené v bezpečnostním listu v rámci revize:

NA

Klíč nebo legenda ke zkratkám a zkratkovým slovům:

NA-klasifikující osoba neměla žádné informace / Nevyplněné položky – nebyly poskytnuty údaje od výrobce. NV – negativní výsledky zkoušek

PEL - látka má stanoven expoziční limit v ČR

CLP – látka je klasifikovaná dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008 v platném znění

VYR – látka je klasifikována výrobcem

DET – detergent dle nařízení ES č.648/2004

OMEZ – „Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek, směsí a předmětů“. Dle NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 552/2009

Poznámky týkající se identifikace, klasifikace a označování látek(A, B,C, až U,) viz. 1.1.3.1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008 v platném znění, (1, 2, 3 ,4, 5, 7) viz. 1.1.3.2



č.

Verze

BEZPEČNOSTNÍ LIST

dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) v platném znění

| | | | |
|----------------|--|---------------|--|
| Název výrobku: | EX THERM 2K TEKUTÁ LEPENKA (suchá složka) | | |
| Datum vydání: | 4.1.2017 | Datum revize: | |

Poznámky ke klasifikaci a označování směsí - klasifikace provedena výpočtovou metodou

Věty:

H315 Dráždí kůži

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci

H318 Způsobuje vážné poškození očí

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest

Pokyny pro školení : Pracovníci, kteří přicházejí do styku s nebezpečnými látkami, musí být organizací v potřebném rozsahu seznámeni s účinky těchto látek, se způsoby, jak s nimi zacházet, s ochrannými opatřeními, se zásadami první pomoci, s potřebnými asanačními postupy a s postupy při likvidaci poruch a havárií. Právník osoba anebo podnikající fyzická osoba, která nakládá s touto chemickou směsí, musí být proškolená z bezpečnostních pravidel a údajů uvedenými v bezpečnostním listu.

Doporučená omezení použití (nezávazná doporučení dodavatele): Látka by neměla být použita pro žádný jiný účel než pro který je určena (viz. bod 1.2). Protože specifické podmínky použití látky se nacházejí mimo kontrolu dodavatele, je odpovědností uživatele, aby přizpůsobil předepsaná upozornění místním zákonům a nařízením.

Zdroje nejdůležitějších údajů: Klasifikace byla provedena dle údajů a podkladů výrobce a originálních bezpečnostních listů, platné legislativy, direktiv a nařízení EU. Databáze ESIS, ANEX1_EN a Ekotoxikologické databáze. Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu odpovídají našim nejlepším znalostem výrobku v době publikace. Tyto informace slouží pouze k správnější a bezpečnější manipulaci, skladování, dopravě a odstranění výrobku. Nelze na ně pohlížet jako na záruku nebo objasnění kvality výrobku. Tyto informace se vztahují pouze na výslovně udaný materiál a neplatí, je-li použit v kombinaci s jinými materiály nebo jinými, v textu tohoto bezpečnostního listu výslovně neudanými procesy. Nabízíme našim zákazníkům individuální konzultace a na přání podle možností zajistíme i provedení zkušebních testů.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) v platném znění

| | | | |
|----------------|--|---------------|--|
| Název výrobku: | EX THERM 2K TEKUTÁ LEPENKA (suchá složka) | | |
| Datum vydání: | 4.1.2017 | Datum revize: | |

Příloha: Pro cement:**Další tabulky s technickými kontrolami a individuálními ochrannými opatřeními pro kap. 8.2****1. Inhalační DNEL 1 mg/m³****8.2.1 Vhodné technické kontroly**

| Expoziční scénář | PROC* | Expozice | Lokální řízení / místní opatření | Efektivita |
|--|-------------------|---|---|----------------|
| Průmyslová výroba hydraulických stavebních a konstrukčních materiálů | 2, 3 | Délka není omezena (až 480 minut za směnu, 5 směn týdně) < 240 min. | nepožadováno | - |
| | 14,26 | | A) nepožadováno nebo B) běžné lokální odsávání | - 78 % |
| | 5,8b,9 | | běžné lokální odsávání | 78% |
| Průmyslové použití suchých hydraulických stavebních a konstrukčních materiálů (uvnitř, vně) | 2 | | nepožadováno | - |
| | 14,22,26 | | A) nepožadováno nebo B) běžné lokální odsávání | - 78 % |
| | 5,8b,9 | | běžné lokální odsávání | 78% |
| Průmyslové použití mokrých suspenzí hydraulických stavebních a konstrukčních materiálů | 7 | | A) nepožadováno nebo B) běžné lokální odsávání | - - 78 % |
| | 2,5,8b,9,10,13,14 | | | |
| | 5,8b,9 | | nepožadováno | |
| Profesionální použití suchých hydraulických stavebních a konstrukčních materiálů (uvnitř, vně) | 2 | | A) nepožadováno nebo B) běžné lokální odsávání | - 72 % |
| | 9,26 | | A) nepožadováno nebo B) běžné lokální odsávání | 72 % |
| | 5,8a,8b,14 | | B) běžné lokální ventilace | 72 % |
| | 19 | | Lokální opatření nejsou použitelná, pouze v dobře větratelných místnostech nebo venku | 50% |
| Profesionální použití mokrých suspenzí hydraulických stavebních a | 11 | | A) nepožadováno nebo B) běžné lokální odsávání | - 72 % |

BEZPEČNOSTNÍ LIST

dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) v platném znění

| | | | |
|----------------|--|---------------|--|
| Název výrobku: | EX THERM 2K TEKUTÁ LEPENKA (suchá složka) | | |
| Datum vydání: | 4.1.2017 | Datum revize: | |

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------|--|--------------|
| konstrukčních materiálů | 2,5,8a,8b,9, 10,13,14,19 | | nepožadováno |
|-------------------------|-----------------------------|--|--------------|

| Expoziční scénář | PROC* | Expozice | Specifikace dýchací ochranné pomůcky (RPE) | RPE efektivita – určený faktor ochrany (APF) |
|--|-----------------------------|---|--|--|
| Průmyslová výroba hydraulických stavebních a konstrukčních materiálů | 2,3 | Délka není omezena (až 480 minut za směnu, 5 směn týdně) < 240 min. | nepožadováno | |
| | 14,26 | | A) P1 maska (FF, FM) nebo B) P1 maska (FF, FM) | APF = 10 APF = 4 |
| | 5,8b,9 | | A) P2 maska (FF, FM) | APF = 10 |
| Průmyslové použití suchých hydraulických stavebních a konstrukčních materiálů (uvnitř, vně) | 2 | | nepožadováno | |
| | 14,22,26 | | A) P1 maska (FF, FM) nebo B) P1 maska (FF, FM) | APF = 10 APF = 4 |
| | 5,8b,9 | | A) P2 maska (FF, FM) | APF = 10 |
| Průmyslové použití mokrých suspenzí hydraulických stavebních a konstrukčních materiálů | 7 | | A) P1 maska (FF, FM) nebo B) P1 maska (FF, FM) | - |
| | 2,5,8b,9,10, 13,14 | | nepožadováno | |
| Profesionální použití suchých hydraulických stavebních a konstrukčních materiálů (uvnitř, vně) | 2 | | A) P1 maska (FF, FM) nebo B) P1 maska (FF, FM) | APF = 10 APF = 4 |
| | 9,26 | | A) P3 maska (FF, FM) nebo B) P2 maska (FF, FM) | APF = 20 APF = 10 |
| | 5,8a,8b,14 | | A) P3 maska (FF, FM) | APF = 20 |
| | 19 | | A) P3 maska (FF, FM) | APF = 20 |
| Profesionální použití mokrých suspenzí hydraulických stavebních a konstrukčních materiálů | 11 | | A) P3 maska (FF, FM) nebo B) P2 maska (FF, FM) | APF = 20 APF = 10 |
| | 2,5,8a,8b,9, 10,13,14,19 | | nepožadováno | |

| Expoziční scénář | PROC* | Expozice | Lokální řízení / místní opatření | Efektivita |
|--|-------|--|----------------------------------|------------|
| Průmyslová výroba hydraulických stavebních a konstrukčních materiálů | 2, 3 | Délka není omezena (až 480 minut za směnu, 5 směn týdně) | nepožadováno | - |

BEZPEČNOSTNÍ LIST

dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) v platném znění

| | | | |
|----------------|--|---------------|--|
| Název výrobku: | EX THERM 2K TEKUTÁ LEPENKA (suchá složka) | | |
| Datum vydání: | 4.1.2017 | Datum revize: | |

| | | | | |
|--|-------------------------|------------|--|----------------|
| | 14,26 | < 240 min. | A) nepožadováno nebo B) běžné lokální odsávání | - 78 % |
| | 5,8b,9 | | A) nepožadováno nebo B) běžné lokální odsávání | 82 % |
| Průmyslové použití suchých hydraulických stavebních a konstrukčních materiálů (uvnitř, vně) | 2 | | nepožadováno | - |
| | 14,22,26 | | A) nepožadováno nebo B) běžné lokální odsávání | - 78 % |
| | 5,8b,9 | | A) plná / celková ventilace nebo B) běžné lokální odsávání | 82 % |
| Průmyslové použití mokrých suspenzí hydraulických stavebních a konstrukčních materiálů | 7 | | A) nepožadováno nebo B) běžné lokální odsávání | - - 78 % |
| | 2,5,8b,9,10,13,14 | | nepožadováno | |
| Profesionální použití suchých hydraulických stavebních a konstrukčních materiálů (uvnitř, vně) | 2 | | A) nepožadováno nebo B) plná / celková ventilace | - 29 % |
| | 9,26 | | A) nepožadováno nebo B) běžné lokální odsávání | 77 % |
| | 5,8a,8b,14 | | A) nepožadováno nebo B) běžné lokální odsávání | 72 % |
| | 19 | | Lokální opatření nejsou použitelná, pouze v době větratelných místnostech nebo venku | 50% |
| Profesionální použití mokrých suspenzí hydraulických stavebních a konstrukčních materiálů | 11 | | A) nepožadováno nebo B) běžné lokální odsávání | - 77 % |
| | 2,5,8a,8b,9,10,13,14,19 | | nepožadováno | |

| Expoziční scénář | PROC* | Expozice | Specifikace dýchací ochranné pomůcky (RPE) | RPE efektivita – určený faktor ochrany (APF) |
|--|-------|--|---|--|
| Průmyslová výroba hydraulických stavebních a konstrukčních materiálů | 2,3 | Délka není omezena (až 480 minut za směnu, 5 směn týdně) | nepožadováno | |
| | 14,26 | < 240 min. | A) P1 maska (FF, FM) nebo B) nepožadováno | APF = 4 |



č.

Verze

BEZPEČNOSTNÍ LIST

dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) v platném znění

| | | | |
|----------------|--|---------------|--|
| Název výrobku: | EX THERM 2K TEKUTÁ LEPENKA (suchá složka) | | |
| Datum vydání: | 4.1.2017 | Datum revize: | |

| | | | |
|--|-------------------------|--|---|
| | 5,8b,9 | | A) P2 maska (FF, FM) APF = 10 nebo B) nepožadováno |
| Průmyslové použití suchých hydraulických stavebních a konstrukčních materiálů (uvnitř, vně) | 2 | | nepožadováno |
| | 14,22,26 | | A) P1 maska (FF, FM) APF = 4 nebo B) nepožadováno |
| | 5,8b,9 | | A) P2 maska (FF, FM) APF = 10 B) nepožadováno |
| Průmyslové použití mokrých suspenzí hydraulických stavebních a konstrukčních materiálů | 7 | | A) P2 maska (FF, FM) APF=10 nebo B) nepožadováno |
| | 2,5,8b,9,10,13,14 | | nepožadováno |
| Profesionální použití suchých hydraulických stavebních a konstrukčních materiálů (uvnitř, vně) | 2 | | A) P1 maska (FF, FM) APF = 4 nebo B) nepožadováno |
| | 9,26 | | A) P2 maska (FF, FM) APF=4 nebo B) nepožadováno |
| | 5,8a,8b,14 | | A) P3 maska (FF, FM) APF = 20 nebo B) P1 maska (FF, FM) APF = 4 |
| | 19 | | A) P2 maska (FF, FM) APF = 10 |
| Profesionální použití mokrých suspenzí hydraulických stavebních a konstrukčních materiálů | 11 | | A) P2 maska (FF, FM) APF = 10 nebo B) nepožadováno |
| | 2,5,8a,8b,9,10,13,14,19 | | nepožadováno |

| | | | |
|---|--|---|-------|
|  BEZPEČNOSTNÍ LIST dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) v platném znění | |  stavební systémy | č. |
| | | | Verze |
| Název výrobku: | EX THERM 2K TEKUTÁ LEPENKA (suchá složka) | | |
| Datum vydání: | 4.1.2017 | Datum revize: | |

| | | | |
|---|--|---|-------|
|  BEZPEČNOSTNÍ LIST dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) v platném znění | |  stavební systémy | č. |
| | | | Verze |
| Název výrobku: | EX THERM 2K TEKUTÁ LEPENKA (suchá složka) | | |
| Datum vydání: | 4.1.2017 | Datum revize: | |

| | | | |
|---|---|--|-------|
|  BEZPEČNOSTNÍ LIST dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) v platném znění | |  EXTHERM [®] stavební systémy | č. |
| | | | Verze |
| Název výrobku: | EXTHERM 2K TEKUTÁ LEPENKA (suchá složka) | | |
| Datum vydání: | 4.1.2017 | Datum revize: | |