

EX THERM MO štuk

Použití:

Vápenný štuk je určen k ručnímu provádění vnitřních štukových omítek v tloušťce do 2 mm.

Technické údaje:

Spotřeba materiálu při tl. vrstvy 1 mm (kg/m ²):	1,4
Spotřeba materiálu při tl. vrstvy 2 mm (kg/m ²):	2,8
Spotřeba záměsové vody na jeden 30 kg pytel (l):	cca 9 - 10
Zrnitost směsi v (mm):	0 – 0,6
Doba zpracovatelnosti (h):	6
Faktor difuzního odporu (μ):	max. 10
Pevnost v tlaku po 28 dnech (MPa):	0,4 – 2,5
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech (MPa):	min. 0,18
Přidržnost po 28 dnech (MPa):	min. 0,10

Expedice:

- v papírových pytlích po 30 kg
- palety EUR po 1,2 t = 40 pytlů

Technické vlastnosti:

Vápenkové písky, vápenný hydrát, cement a hygienicky nezávadné příměsi.

Příprava podkladu:

Podklad musí být dostatečně zatvrdlý, suchý, zbavený prachu, volných kousků a výkvětů, nosný, nezmrzlý a nesmí být vodoodpudivý. Před nanesením omítky je vhodné zdrsňit spodní zavadnutou jádrovou omítku mřížkovou škrabkou a dostatečně navlhčit. Při rekonstrukci je třeba odstranit starou malbu a podklad napenetrovat.

Rozmíchání tmelu:

K zamísení malty EX THERM MO štuk se použije pitná voda v poměru 9 - 10 l vody na 30 kg pytel nebo voda splňující podmínky ČSN 73 2028.

Zpracování omítky:

Štuk se nanese ve slabé vrstvě na podklad a po zavadnutí se zatočí plstěným hladítkem nebo tzv. houbou.

Skladování:

Skladovat v suchu, chránit před vodou, vlhkem a mrazem. Při dodržení těchto podmínek je minimální skladovatelnost 6 měsíců od data výroby vyznačeného na pytli.

Upozornění:

Dodatečné přidávání pojiva a přísad k hotové směsi její prosévání je nepřípustné. Při realizaci je nutné zajistit teplotu prostředí a podkladu v rozsahu od 5°C do +30°C. Při přímém slunečním záření, dešti nebo silném větru se doporučuje fasádu chránit vhodným způsobem např. fasádními sítěmi.

Bezpečnost práce:

Tmel vytváří po rozmíchání s vodou alkalickou směs. Při práci nejezte, nekuřte a používejte odpovídající oděv a ochranné pomůcky. Při zasažení očí vymývejte proudem vody a konzultujte s očním lékařem. Po práci je nutné umýt pokožku vodou a ošetřit vhodným krémem.

R 37/38 Dráždí dýchací orgány a kůži.

R 41 Nebezpečí vážného poškození očí.



- S 2** Uchovávejte mimo dosah dětí.
- S 22** Nevdechujte prach.
- S 24/25** Zamezte styku s kůží a očima.
- S 26** Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
- S 36/37/39** Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
- S 46** Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Likvidace obalu:

Likvidace o Likvidace obalů spadá do režimu zákona o obalech v platném znění. Výrobce uzavřel smlouvu o sdruženém plnění s firmou EKO-KOM, a.s., Praha.

