

EX THERM akrylátová omítka zatíraná a rýhovaná

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:	104
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jiné označení umožňující identifikaci stavebních výrobků dle čl.11 odst.4:	EX THERM akrylátová omítka

Zamýšlené použití	Vnější pastovitá akrylátová omítka
Výrobce	WOODCOTE CZ, a.s., 180 00 U Pekařky 3, Praha 8 – Libeň, Česká republika, IČO: 61860085 tel.: +420 226 539 130, www.extherm.cz , www.woodcote.cz
Notifikovaná osoba	Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p., pobočka 0200- České Budějovice , NO č. 1020
Protokol o počáteční zkoušce typu	Č.1020-CPD-020026579
Posouzení a ověření stálosti vlastností	Systém 3

Deklarované vlastnosti

Základní charakteristika	Vlastnost	harmonizovaná technická specifikace
Propustnost pro vodní páru	V1	EN 15824:2009
Permeabilita vody v kapalně fázi	W2	EN 15824:2009
Soudržnost odtrhovou zkouškou na betonu	≥ 0,3 MPa	EN 15824:2009
Trvanlivost	NPD	EN 15824:2009
Tepelná vodivost	NPD	EN 15824:2009
Reakce na oheň	A2-s1,d0	EN 15824:2009

Vlastnosti výrobku definovaného v tabulce jsou ve shodě s výše uvedenými vlastnostmi.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v tomto prohlášení.

V Praze dne 3.1.2017

František Fous, Produkt manažer

