

AKČNÍ NABÍDKA

www.extherm.cz

platnost 2. 1. - 31. 12. 2018



EX THERM FIX SF SUPERFLEX

Flexibilní lepicí malta třídy C2TE S1 určená pro lepení těžkých keramických obkladů, mramoru, lícovek, břidlic, keramické dlažby v exteriéru i interiéru.

spotřeba: cca 2,3 – 8,1 kg/m²

velikost zubové stěrky: 3 – 8 mm

vydatnost: 3,1 – 10,9 m²/pytel

balení: **pytel 25 kg, 48 pytlů/pal. = 1200 kg**

cena
za balení 25 kg
bez DPH
224,00
271,00 s DPH



EX THERM FIX K KLASIK

Lepicí malta třídy C1T určená pro lepení keramických, nasákových obkladů a dlažeb na omítku, beton, pórobeton i neomítnuté zdivo v interiéru a exteriéru.

spotřeba: cca 2,3 – 8 kg/m²

velikost zubové stěrky: 3 – 8 mm

vydatnost: 3,1 – 10,9 m²/pytel

balení: **pytel 25 kg, 48 pytlů/pal. = 1200 kg**

cena
za balení 25 kg
bez DPH
98,00
119,00 s DPH



EX THERM FIX S STANDARD

Lepicí malta třídy C1 určená pro lepení keramických, nasákových obkladů a dlažeb na omítku, beton, pórobeton i neomítnuté zdivo v interiéru.

spotřeba: cca 2,3 – 8 kg/m²

velikost zubové stěrky: 3 – 8 mm

vydatnost: 3,1 – 10,9 m²/pytel

balení: **pytel 25 kg, 48 pytlů/pal. = 1200 kg**

cena
za balení 25 kg
bez DPH
85,80
104,00 s DPH



EX THERM CP POTĚR 20MPa

Cementový potěr pro vyrovnání nerovností od 30 do 60 mm.

zrnitost: 4 mm

balení: **pytel 25 kg, 48 pytlů/pal. = 1200 kg**

tloušťka vrstvy	30 mm	40 mm	50 mm
spotřeba	57,0 kg/m ²	76,0 kg/m ²	95,0 kg/m ²
vydatnost (z pytle 25 kg)	0,44 m ² /pytle	0,33 m ² /pytle	0,26 m ² /pytle

cena
za balení 25 kg
bez DPH
55,00
67,00 s DPH



EX THERM NIVEL S STANDARD

Samonivelační hmota pro vyrovnání nerovností od 3 do 15 mm v jednom pracovním kroku.

Podklad je nutné opatřit EX THERM kotvícím nátěrem.

zrnitost: 0 – 1 mm

balení: **pytel 25 kg, 48 pytlů/pal. = 1200 kg**

tloušťka vrstvy	3 mm	5 mm	10 mm	15 mm
spotřeba	5,10 kg/m ²	8,50 kg/m ²	16,90 kg/m ²	25,40 kg/m ²
vydatnost	4,90 m ² /pytle	2,90 m ² /pytle	1,50 m ² /pytle	1,00 m ² /pytle

cena
za balení 25 kg
bez DPH
217,40
263,00 s DPH



EX THERM FIX R RYCHLÉ

Rychletuhnoucí lepicí malta třídy C1F pro lepení obkladů a dlažeb, pochozí a spárovatelná po **3 hodinách**

spotřeba:

cca 2,3 – 8 kg/m²

velikost zubové stěrky:

3 – 8 mm

vydatnost:

3,1 – 10,9 m²/pytel

balení:

pytel 25 kg, 48 pytlů/pal. = 1200 kg

cena
za balení 25 kg
bez DPH
250,30
303,00 s DPH