

**EX THERM silikon-silikátová omítka zatíraná a rýhovaná**

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:	<b>106</b>
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jiné označení umožňující identifikaci stavebních výrobků dle čl.11 odst.4:	<b>EX THERM silikon-silikátová omítka</b>

<b>Zamýšlené použití</b>	Vnější pastovitá silikon-silikátová omítka
<b>Výrobce</b>	<b>WOODCOTE CZ, a.s.,</b> 180 00 U Pekařky 3, Praha 8 – Libeň, Česká republika, IČO: 61860085 tel.: +420 226 539 130, <a href="http://www.extherm.cz">www.extherm.cz</a> , <a href="http://www.woodcote.cz">www.woodcote.cz</a>
<b>Notifikovaná osoba</b>	Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p., pobočka 0200- České Budějovice , NO č. 1020
<b>Protokol o počáteční zkoušce typu</b>	Č.1020-CPD-020031342
<b>Posouzení a ověření stálosti vlastností</b>	Systém 3

**Deklarované vlastnosti**

Základní charakteristika	Vlastnost	harmonizovaná technická specifikace
<b>Propustnost pro vodní páru</b>	V1	EN 15824:2009
<b>Permeabilita vody v kapalně fázi</b>	W3	EN 15824:2009
<b>Soudržnost odtrhovou zkouškou na betonu</b>	≥ 0,3 MPa	EN 15824:2009
<b>Trvanlivost</b>	NPD	EN 15824:2009
<b>Tepelná vodivost</b>	NPD	EN 15824:2009
<b>Reakce na oheň</b>	A2-s1,d0	EN 15824:2009

Vlastnosti výrobku definovaného v tabulce jsou ve shodě s výše uvedenými vlastnostmi.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v tomto prohlášení.

V Praze dne 3.1.2017

František Fous, Produkt manažer

